

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1- KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMLAMASI

ÜRETİCİ	MNC PİGMENT AV SANAYİ TİCARET A.Ş.
ACİL DURUMLAR İÇİN ADRES ve TELEFON NUMARALARI	Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir-Kemalpaşa Asfaltı No:50 Kemalpaşa İzmir / TURKEY Tel:+902328770400 Fax:+902328770401
ÜRÜN İSMİ	Çinko Kromat Pigmenti
TİCARİ İSİMLERİ/ EŞANLAMLARI	KROMİK ASİT, ÇİNKO TUZU; ÇİNKO KROM; ÇİNKO SARISI; ÇİNKO KROM SARISI; BAZİK ÇİNKO KROMAT; KROMYUM ÇİNKO OKSİT; ÇİNKO KROMAT(VI) HİDROKSİT; ÇİNKO HİDROKSİKROMAT; ÇİNKO TETRAOKSİT KROMAT; ÇİNKO TETROKSİ KROMAT; PRIMROSE SARISI; CRO4ZN; OHS25370; RTECS GB3290000
ÜRÜN KODU	ZC-44
KİMYASAL SINIFI	İnorganik çinko bileşiği; inorganik çinko tuzu.
KİMYASAL FORMÜLÜ	4ZnOK ₂ O ₄ CrO ₃

2-İÇERİK BİLGİLERİ

Cas Numarası	EC (EINECS) Numarası	Kimyasal İsmi	Formülü	%, Çinko Kromat
13530-65-9	236-878-9	Çinko Kromat	4ZnOK ₂ O ₄ CrO ₃	100

3-TEHLİKE TANIMLAMASI

TEHLİKE TANIMLAMASI	T Zehirli N Çevre için tehlikeli.
İNSANLAR VE ÇEVRE İÇİN TEHLİKE TEŞKİL EDEN DURUMLAR HAKKINDA BİLGİ	R 45 Kansere neden olabilir. R 22 Yutulması halinde zararlıdır. R 43 Ciltle temas halinde alerji yapabilir. R 50/53 Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

4-İLK YARDIM

MARUZ KALMA	
UZUN SÜRE MARUZ KALMA	AKUT, KRONİK
	İLK YARDIM
GÖZ TEMASI : Zararlı.	Temas halinde hemen en az 15 dakika boyunca gözleri yıkayın. Doktora danışın.
DERİ TEMASI : Zararlı.	Hemen su ve sabunla temas eden yeri iyice yıkayın. Acilen doktora başvurun.
YUTMA : Zararlı.	Doktora başvurun.
SOLUMA : Zararlı.	Solumuyorsa suni solunum yapın, soluyorsa taze oksijen verin. Açık havaya çıkarın ve doktora başvurun.
ZEHİRLİLİK TİPİ :	-
TAVSİYELER :	ANTIDOT olarak : kalsiyum disodyum edetat/dekstroz, intravenous; kalsiyum disodyum edetat/procaine, intramuscular. dimercaprol, intramuscular.

5-YANGINA MÜDAHELE YOLLARI

UYGUN SÖNDÜRME ORTAMI	CO2, söndürme tozları veya suspreyi. Büyük ölçekli yangınlarda su spreyi kullanın.
MALZEME TARAFINDAN OLUŞAN ÖZEL RİSK DURUMLARI, ÜRÜNLERİ VE YANICI VEYA ÇIKAN GAZLAR	Yangın durumunda, aşağıdakiler çıkabilir: Zehirli metal oksit dumanları Korozif gazlar/buharlar.
KORUYUCU EKİPMANLAR	Kendinden solunumlu elbise giyin. Geçiş imkanı vermeyen tam korumalı elbiseler kullanın.

6-DÖKÜLMELERDE ALINACAK TEDBİRLER

KİŞİSEL ÖNLEMLER	Koruyucu elbise kullanın. Korunmasız kişileri uzak tutun. Yeterli havalandırmayı sağlayın
ÇEVRESEL ÖNLEMLER	Uygun devlet izinleri olmadan malzemeyi çevreye salmayın. Aksi halde gerekli makamları uyarın.
TEMİZLEME YÖNTEMLERİ	Malzemeyi 13. maddede yazdığı gibi atın.
DİĞER YÖNTEMLER	Güvenli taşıma için 7.maddeye bakın. Kişisel korunma ekipmanları için 8.maddeye bakın. Doğadan uzaklaştırma için 13.maddeye bakın.

7-TAŞIMA VE DEPOLAMA

DEPOLAMA	Göz ve deri temasından kaçının. Kapalı muhafaza edin. Yiyeceklerden uzak tutun. Eğer temas ederse iyice yıkayın.
TAŞIMA	Ambalaj ağzını sıkıca kapayın. Serin, kuru yerlerde kapalı muhafaza edin. Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Ambalajı dikkatle açıp kapayın.
DİĞER	Solumayın ve yanıcı ortamlardan uzak tutun.

8-MARUZ KALMA ve KİŞİSEL KORUNMA

Ortalama hızı en az 0.5 m/s olan ve düzgün çalışan bir tehlikeli kimyasal dumanları için tasarlanmış çeker ocak.

LD₅₀ : > 5,000 mg/kg.

ÇiNKO KROMAT:

0.1 mg(CrO₃)/m³ OSHA tavan değeri

0.01 mg(Cr)/m³ ACGIH TWA

0.001 mg(Cr(VI))/m³ NIOSH tavsiye edilen TWA (10 saat)

HESAPLAMA METODU: Parçacık filtresi; Reagent; Visib le spektrofotometre; NIOSH III # 7600, Hexavalent Chromium.

Çalışma alanında izlemeyi gerektirecek limit maruz kalma değerleri:

Çinko kromat	mg/m³
TLV	0,05 A2 (Cr olarak)
ABD PEL	0,1 – Tavan değeri (CrO ₃ olarak)

Kişisel Korunma

GÖZLER	Özel güvenlik gözlükleri. Göz yıkama istasyonları.
DERİ	Kauçuk eldivenler ve koruyucu giysiler, önlük, geçirgen olmayan eldivenler.
YUTMA	Kusturun ve doktora başvurun
SOLUMA	Mekanik (Genel) havalandırma cihazları kullanın.
LOKAL HAVALANDIRMA ÇIKIŞLARI	Maruz kalma limitlerine göre mekanik(Genel) lokal havalandırma yeterlidir.
DİĞER KORUYUCU EKİPMANLAR	Genel kimyasallar için uygulanan tedbirler uygulanmalıdır. İçecek, yiyecek ve yemlerden uzak tutun. Bütün maruz kalmış giysileri hemen uzaklaştırın. İş bitiminde ve molalarda elleri yıkayın. Göz ve deri temasından sakının.

9-FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

FORM	Toz, kristal	SUDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	Çözünmez
ERİME NOKTASI	316°C	RENK	Sarı
KAYNAMA NOKTASI	UYG.	KOKU	Kokusuz
DONMA NOKTASI	UYG.	MOLEKÜLAR AĞIRLIĞI	575,56
DÖKME YOĞUNLUĞU ±15%	370 kg/m ³	BUHARLAŞMA YOĞUNLUĞU	UYG.
SPEŞİFİK GRAVİTE ±0,1	3,5	BUHARLAŞMA HIZI	UYG.
DİĞER VERİLER		pH±1	7

10- STABİLİTE ve REAKTİVİTE

STABİLİTE	Normal koşullarda stabildir.
STABİL OLMAMA NEDENLERİ	160°C ' de bozular.
POLİMERİZASYON ve TEHLİKELERİ	Yok.
STABİLİTEYİ BOZAN DURUMLAR ve ÜRÜNLERİ	Belirtilen şekillerde saklandığında her hangi bir stabilite dışı durumla karşılaşmaz.
TEHLİKELİ PARÇALANMA ÜRÜNLERİ	Zehirli metal oksit buharları, korozif gazlar/buharları.

11- ZEHİRLİLİK BİLGİLERİ

Akut zehirlilik ve asal tahriş edici etki.

DERİDE	Deri ve mukus tabakaya tahriş edici etki.
GÖZDE	Göze çok zarar verebilen güçlü tahriş edici etki.
HASSASLAŞTIRMA	Yoktur.
KISA SÜRE MARUZ KALMA ETKİLERİ	Tozunu solumak tahriş edicidir.
UZUN SÜRE MARUZ KALMA ETKİLERİ	Sürekli veya uzun süre maruz kalmak deride dermatit is etkisi, hassaslık, astım, geniz ülseri yapabilir. Bu madde insanlarda kanserojendir ve genetik zararlar verebilir.
KANSEROJEN DURUMU	NTP: Bilinen insan kanserojeni; IARC: İnsanlar ve hayvanlar üzerindeki etkileri yeterince denenmiştir, Grup 1; ACGIH: A1- Teyit edilmiş insan kanserojeni; EC: Kategori 1. Kromat, krom pigmentleri ve kromiyum kaplama üretimlerinde çalışan işçilerde akciğer ve sinovyal kanser vakalarında artış olduğu gözlenmiştir. Çinko kromat sıçanlarda intrabronchial implantasyon olarak denenmiş ve bronş carcinomas ürettiği; intrapleural olarak lokal tümörler ürettiği ve subcutaneous ve intramusküler

12- EKOLOJİK BİLGİ

Aynı zamandan balıklar ve planktonlar için zehirlidir. Gerekli hükümet izinleri olmadan bu malzemeyi çevreye salmayın.

13- DOĞADA UZAKLAŞTIRMA

Hükümet veya lokal devlet kısıtlamalarına uyarak uygun uzaklaştırma yapın. Uzaklaştırma resmi hükümlere göre yapılmalıdır.

14- TASIMA BİLGİLERİ

UYGUN YÜKLEME İSMİ	:	İNORGANİK ZEHİRLİ KATI, n.o.s.
TEHLİKE SINIFI	:	6.1
U.N. NUMARASI	:	3288
PAKETLEME GRUBU	:	III

Kara taşımacılığı ADR/RID (cross-border)

ADR/RID SINIFI	:	6.1
U.N. NUMARASI	:	3288
MADDE	:	65C

Deniz taşımacılığı IMDG:

IMDG SINIFI	:	6.1
U.N. NUMARASI	:	3288
PAKETLEME GRUBU	:	III

YÖNETMELİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA

T : Zehirli

N : Çevreye zararlı.

AVRUPA RİSK ve GÜVENLİK KODLARI

- R 45 Kansere yol açabilir.
- R 22 Yutulduğunda zararlıdır.
- R 43 Cilt ile temasında alerji yapabilir.
- R 50/53 Sudaki organizmalar için çok toksik, su or tamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
- S 53 Maruz kalmaktan sakının, kullanmadan önce öze l kullanma talimatını okuyun.
- S 45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora ba□vurun.
(Mümkünse bu etiketi gösterin).

15- DİĞER BİLGİLER

Yukarıdaki bilgiler firmamızın derlediği bilgilerdir. Bilgiler, tedarikçinin ürünü konusundaki ve sevk tarihindeki bilgilerdir ve satış şartlarına bağlıdır. şayet ürün tekrardan dağıtılır veya formülasyonu yenilenirse, zararları ile ilgili detaylar ve güvenli kullanımı ile ilgili bilgiler tüm kullanıcılara aktarılmalıdır. Önceden belirlenen am aç dı şında kullanımında, kullanıcı ortaya çıkacak riskleri göz önüne almalıdır. Kullanıcılar ürünün kullanım amaçlarına uygunluğu açısından emin olmalıdırlar. Gerekirse firmamızın teknik servis departmanına danışabilirler.

